


## Direktno krmiljeni 3/2 ventili serija PRT3-2



### SIMBOL



### KODA ZA NAROČILO

VRSTA	VELIKOST PRIKLJUČKA	NAPETOST	NAČINI DELOVANJA
PRT3-2	018 - G 1/8 014 - G 1/4	220VAC 24VDC 110VAC 24VAC 12VDC	NC - normalno zaprt NO - normalno odprt

MODEL	PRT3-2-018	PRT3-2-014
MEDIJ	Filtriran zrak 20 μ	
AKTIVIRANJE	Direktno	
VELIKOST PRIKLJUČKA	G 1/8	G 1/4
TIP VENTILA	3 priključki 2 položaja (3/2)	
DELOVNI TLAK / OBIČAJNI	0 - 8 bar	
DELOVNI TLAK / VAKUM	-1 bar - 1 bar	
PREIZKUSNI TLAK	12 bar	
TEMPERATURNO OBMOČJE	-20 / +70°C	
PRETOK 6 bar; PΔ1 bar	Qn=160 NI/min	Qn=170 NI/min
NAZIVNA ODPRTINA	φ 3.2 mm	φ 3.4 mm
MATERIAL OHIŠJA	Aluminij	

### SPECIFIKACIJA TULJAVE

NAPETOST	AC220V	AC110V	AC24V	DV24V	DC12V
ODSTOPANJE NAPETOSTI	AC: ± 15%		DC: ± 10%		
ELEKTRIČNA MOČ	AC: 7VA DC: 7.0W				
ZAŠČITA	IP65 (DIN40050)				
TEMPERATURNI RAZRED	Razred B				
EL. VHOD	Konektor				
ČAS AKTIVACIJE	max 0.05 sek				
ŠTEVILO PREKLOPOV	10 ciklov/sek				

### DIMENZIJE

