

NATIČNI PRIKLJUČKI INOX



TEHNIČNI PODATKI

VELIKOST	<ul style="list-style-type: none"> Cev: 6 mm - 10 mm Navoj: 1/8" - 3/8"
TOLERANCE	+ 0,10 mm
MATERIAL	INOX 316L (1.4404)
DELOVNI TLAK	0 bar - 25 bar
TEMPERATURNO OBMOČJE	Odvisno od cevi in tesnila na navoju
MEDIJ	Komprimiran zrak (drugi mediji na vprašanje)

RAVNI

NPB (KONIČNI)



NAVOJ	G1/8	G1/4	G3/8
CEV			
6/4	NPB-018-6/4	NPB-014-6/4	
8/6	NPB-018-8/6	NPB-014-8/6	
10/8		NPB-014-10/8	NPB-038-10/8

ACI



NAVOJ	
CEV	
6/4	ACI-6/4
8/6	ACI-8/6
10/8	ACI-10/8

KOTNI

LPBM (KONIČNI)



NAVOJ	G1/8	G1/4
CEV		
6/4	LPBM-018-6/4	LPBM-014-6/4
8/6	LPBM-018-8/6	LPBM-014-8/6
10/8		LPBM-014-10/8

LPB



NAVOJ	
CEV	
6/4	LPB-6/4
8/6	LPB-8/6
10/8	LPB-10/8

T-PRIKLJUČKI

TPBM (KONIČNI)



NAVOJ	G1/8	G1/4
CEV		
6/4	TPBM-018-6/4	TPBM-014-6/4
8/6	TPBM-018-8/6	TPBM-014-8/6
10/8		TPBM-014-10/8

TPBF (KONIČNI)



NAVOJ	G1/8	G1/4
CEV		
6/4	TPBF-018-6/4	TPBF-014-6/4
8/6	TPBF-018-8/6	TPBF-014-8/6
10/8		TPBF-014-10/8

ABT



NAVOJ	
CEV	
6/4	ABT-6/4
8/6	ABT-8/6
10/8	ABT-10/8

C-MATICA



C-MATICA
C-MATICA-M10X1-6/4
C-MATICA-M12X1-8/6
C-MATICA-M14X1-10/8

KODA ZA NAROČILO

