

PRIBOR ZA JEKLENE REZERVOARJE



PRIBOR ZA REZERVOARJE DO 900 LITROV/ 11 BAR		
TIP	SKLADNOST	KODA ZA NAROČILO
Varnostni ventil serija C10, priklon 3/8, telo iz medenine, tesnila NBR (-10 +100 °C). Nastavljen na 10.5 bar, skladnost s CE, odzračevanje 7,603 l/min	CE	C10-A
Manometer premer 63 mm, radialni priklon 1/4, 0-16 bar, certifikat proizvajalca	Proizvajalec	MO63-16-CI

PRIBOR ZA REZERVOARJE 1.000-3.000 LITROV/ 12 BAR		
TIP	SKLADNOST	KODA ZA NAROČILO
Varnostni ventil serija C14, priklon 3/4, telo iz medenine, tesnila NBR (-10 +100 °C). Nastavljen na 10.5 bar, skladnost s CE, odzračevanje 17,767 l/min	CE	D14-A
Manometer premer 80 mm, radialni priklon 1/4, 0-16 bar, certifikat proizvajalca	Proizvajalec	MO80-16R-CI

PRIBOR ZA REZERVOARJE DO 900 LITROV/ 16 BAR		
TIP	SKLADNOST	KODA ZA NAROČILO
Varnostni ventil serija D14, priklon 3/8, telo iz medenine, tesnila NBR (-10 +100 °C). Nastavljen na 14.5 bar, skladnost s CE, odzračevanje 10,269 l/min	CE	C10-C
Manometer premer 80 mm, radialni priklon 1/4, 0-25 bar, certifikat proizvajalca	Proizvajalec	MO80-25R-CI

PRIBOR ZA REZERVOARJE 1.000-3.000 LITROV/ 16 BAR		
TIP	SKLADNOST	KODA ZA NAROČILO
Varnostni ventil serija D14, priklon 3/4, telo iz medenine, tesnila NBR (-10 +100 °C). Nastavljen na 14.5 bar, skladnost s CE, odzračevanje 17,767 l/min	CE	D14-C
Manometer premer 80 mm, radialni priklon 1/4, 0-25 bar, certifikat proizvajalca	Proizvajalec	MO80-25R-CI

PRIBOR ZA MAJHNE REZERVOARJE



L - pritrditev 3x150x35x65, barvana	Koda za naročilo	S/ B2 - B4
-------------------------------------	------------------	------------

PRIBOR ZA INOX REZERVOARJE



PRIBOR ZA INOX REZERVOARJE DO 900 LITROV/ 11 BAR		
TIP	SKLADNOST	KODA ZA NAROČILO
Varnostni ventil serija D14, priklon 3/8, telo inox AISI316, tesnila NBR (-10 +100 °C). Nastavljen na 10.5 bar, skladnost s CE, odzračevanje 7,603 l/min	CE	C10X-A
Manometer premer 63 mm, radialni priklon 1/4, 0-16 bar, ohišje inox, certifikat proizvajalca	Interno	MXO63-16R-CI